

Happiletku ISO 3821 / EN 559




- Joustava letku hapen siirtoon
- ISO 3821 20 bar
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin 3:1
- Sisäpinta: SBR/NR, musta, sileä
- Vahviste: Tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/NR, sininen
- Uritettu, DN12 alkaen sileä

Tuotenro	Sisä-Ø ja seinämän paksuus	Max. Työpaine	Rullan pituus
FG9095347	3,2 x 1,9 mm	20 bar	40 m
FG9095044	4,0 x 3,5 mm	20 bar	40 m
FG9095045	5,0 x 3,0 mm	20 bar	50 m
FG9095047	6,0 x 3,5 mm	20 bar	40 m
FG9095049	6,0 x 5,0 mm	20 bar	40 / 100 m
FG9095051	8,0 x 3,5 mm	20 bar	40 m
FG9095052	9,0 x 3,5 mm	20 bar	40 m
FG9095053	9,0 x 5,5 mm	20 bar	40 m
FG9095054	10,0 x 4,0 mm	20 bar	50 m
FG9095056	11,0 x 3,7 mm	20 bar	40 m
FG9095057	13,0 x 5,0 mm	20 bar	40 m
FG9095058	16,0 x 5,0 mm	20 bar	40 m
FG9095059	20,0 x 5,0 mm	20 bar	40 m
002317/1	25,0 x 6,0 mm	20 bar	40 / 50 m

FINN-GAMEC



Saatavana myös
määrämittaisena ja
liittimin varustettuna



Saatavana myös
vihreänä ISO 3821

Korkeapainehappiletku - ei hyv.merkintää

FG9095061	9,0 x 6,0 mm	30 bar	40 m
FG9095062	13,0 x 5,0 mm	30 bar	40 m
FG9095063	19,0 x 6,0 mm	30 bar	40 m

Vihreä letku hapelle ISO 3821

FG9095048	6,0 x 3,5 mm	Vihreä	40 m
-----------	--------------	--------	------

