

Propaniletku EN 1763 TPE (Matkailuautot ja -vaunut)



- Käyttö: Retkeilyvarusteet, matkailuautot ja -vaunut
- DIN 4815-1:2009
- BS 3212/2:1991
- Lämpötila-alue: -30°C...+70°C
- Varmuuskerroin 6,6:1 (10 bar), 6,0:1 (30 bar)
- Sisäpinta: NBR/SBR, musta, sileä
- Vahviste: Tekstiilipunos
- Ulkopinta: SBR/NR, oranssi, sileä
- Huom! Varmista oikea työpaine!
- Uritettu ulkopinta saatavana pyynnöstä



Saatavana myös
määrämittaisena ja
liittimin varustettuna

FINN-GAMEC

Välipaine 6 bar			
Tuotenro	Sisä-Ø ja Seinämänpaksuus	Työpaine	Räjähdysoikeus
FG9095321	4,0 x 3,5 mm	10 bar	30 bar
FG9095324	6,3 x 3,5 mm	10 bar	30 bar
FG9095328	9,0 x 3,5 mm	10 bar	30 bar
Korkeapaine 30 bar			
Tuotenro	Sisä-Ø ja Seinämänpaksuus	Työpaine	Räjähdysoikeus
FG9095332	4,0 x 4,0 mm	30 bar	90 bar
FG9095335	6,3 x 5,0 mm	30 bar	90 bar