

# FG-276A

## LIEKKIOIKAISUPOLTIN

### METALLILEVYJEN LIEKINOIKAISUUN

FG-276A liekkioikauspoltin on suunniteltu käytettäväksi X21 poltinkahvan kanssa ja se täyttää ISO 5172 normin vaatimukset. Nimensä mukaisesti se on tarkoitettu metallilevyjen liekkioikaisuun. Poltto kaasuna käytetään asetyleeniä.

#### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Paine, bar</b>	Happi	3-5
	Asetyleeni	0,4-1,2
<b>Kaasunkulutus, m<sup>3</sup>/h</b>	Happi	2,6-4,1
	Asetyleeni	2,4-3,7
<b>Polttimen kokonaispituus</b>	940 mm (ilman poltinkahvaa)	
<b>Polttimen paino</b>	1,4 kg (ilman poltinkahvaa)	
<b>Yhteensopiva X21 poltinkahvan kanssa</b>		

#### TUOTE

#### TUOTENUMEROT

<b>FG-276A /2</b>	2-liekinen, lämmitettävä leveys 100 mm	FGD010036
<b>FG-276A /3</b>	3-liekinen, lämmitettävä leveys 130 mm	FGD010006
<b>FG-276A /4</b>	4-liekinen, lämmitettävä leveys 160 mm	FGD010007
<b>FG-276A /5</b>	5-liekinen, lämmitettävä leveys 190 mm	FGD010031



#### POLTTIMEN VARASUUTIN

**FG-276A /SUUTIN** FGD010032



Täyttää **ISO 5172** vaatimukset.

#### VARASTOSSA 2-, 3-, 4- ja 5-liekkiset polttimet.

Muita polttimia räätälöidään  
tehtaalla tilauksen mukaan.