

TAKAISKUSUOJA DS1000

3/8" HAPPI JA PAINEILMA
3/8" ASETYLEENI, VETY JA METAANI



Suomessa kaikki polttokaasun ja hapen tai paineilman seosta käyttävät poltinlaitteistot on varustettava takaiskusuojuilla. Ne asennetaan sekä hapen tai paineilman, että polttokaasun paineensäätimiin.

Liikeltävissä laitteistoissa on käytettävä nelitoimisia takaiskusuojuja joilla on seuraavat turvallisuustehtävät:

- Kaasunsyötön katkaiseminen takaiskutilanteessa **(PV)**
- Etenevän takatulen pysäyttäminen ja sammuttaminen **(FA)**
- Takaisinvirtauksen estäminen **(NV)**
- Kaasunsyötön katkaiseminen ylikuumentilanteessa (95 °C) **(TV)**.

FA NV PV TV

Vaativuuden mukaisuus merkitään takaiskusuojaan kuvan mukaisesti.

HAPPI JA PAINEILMA

Nelitoiminen takaiskusuoja joka on valmistettu EN ISO 5175-1 standardin vaatimusten mukaisesti.

Työpaine	max. 15 bar
Liitännät	G3/8" Oikea
Tuotenumero	FG1130233

ASETYLEENI, VETY JA METAANI

Nelitoiminen takaiskusuoja joka on valmistettu EN ISO 5175-1 standardin vaatimusten mukaisesti.

Työpaine	
Asetyleeni	max. 1,5 bar
Vety	max. 3,5 bar
Propaani, butaani	max. 5,0 bar
Liitännät	G3/8" Vasen
Tuotenumero	FG1130232